



# LuxSpace Accent

## RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1100 lm - 930 - Fonte de alimentação externa da luz de emergência - Facho fechado - Branco

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, fecho de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a Luxspace Accent é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

### Dados do produto

Informações gerais		Tipo de acessório de lente/difusor ótico	
Número de fontes de luz	1 [ 1 pç]	Difusão do fecho da luz da luminária	GC [ Vidro transparente]
Código da família das lâmpadas	LED11S [ LED Module, system flux 1100 lm]	Interface de controle	-
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °	Conexão	PIP [ Conector Push-in e alívio de pressão]
Cor da fonte de luz	930	Cabo	Não
Fonte de luz substituível	Não	Proteção/Classe IEC	CLII (II)
Número de unidades de equipamento	1	Teste de Glow-wire	650/5 [ 650/5]
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSE-E [ Fonte de alimentação externa da luz de emergência]	Marca de inflamabilidade	F [ F]
Controlador incluído	Sim	Marca CE	CE
Tipo de ótica	NB [ Facho fechado]	Marca ENEC	ENEC
		Marca UL	Não

# LuxSpace Accent

Período de garantia	5 years
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Emissão de luz constante	No
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	30
Compatível com EU RoHS	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Código da família de produtos	RS731B [ LuxSpace Accent Mini G3]

## Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W
Consumo médio de energia CLO	- W
Corrente de irrupção	14,5 A
Tempo de irrupção	0,22 ms
Fator de potência (Min.)	0.9

## Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

## Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	ALU
Material refletor	Polycarbonate aluminum coated
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	G
Material de fixação	-
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Altura geral	86 mm
Diâmetro geral	105 mm
Cor	Branco
Dimensões (altura x largura x profundidade)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)

## Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [ IP20]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [ IK02]

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	89 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	≥90
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Potência de entrada inicial	13.5 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

## Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

## Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

## Dados do produto

Código do produto completo	871869684759600
Nome de produto da encomenda	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH
EAN/UPC – Produto	8718696847596
Código de encomenda	910500457283
Código local	910500457283
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910500457283
Peso líquido (peça)	0,540 kg





Desenho dimensional




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Dados fotométricos



IFAS1\_RS731B1xLED12S930NB

IFCC1\_RS731B1xLED12S930NB



IFPC1\_RS731B1xLED12S930NB

