



LuxSpace Accent

RS741B LED20S/930 PSU-E NB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2000 lm - 930 - Fonte de alimentação externa (PSU) - Facho fechado - WH

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, facho de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a Luxspace Accent é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

Dados do produto

Informações gerais			
Número de fontes de luz	1 [1 pç]	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Código da família das lâmpadas	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Difusão do facho da luz da luminária	10°
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °	Interface de controle	-
Cor da fonte de luz	930	Conexão	PIP [Conector Push-in e alívio de pressão]
Fonte de luz substituível	Não	Cabo	Não
Número de unidades de equipamento	1	Proteção/Classe IEC	CLII (II)
Driver/unidade de alimentação/ transformador	PSU-E [Fonte de alimentação externa (PSU)]	Teste de Glow-wire	650/5 [650/5]
Controlador incluído	Sim	Marca de inflamabilidade	F [F]
Tipo de ótica	NB [Facho fechado]	Marca CE	CE
		Marca ENEC	ENEC
		Marca UL	Não

LuxSpace Accent

Período de garantia	5 years
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Emissão de luz constante	No
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	40
Compatível com EU RoHS	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Código da família de produtos	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	- W
Consumo médio de energia CLO	- W
Corrente de irrupção	5,3 A
Tempo de irrupção	0,7 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	ALU
Material refletor	Polycarbonate aluminum coated
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	G
Material de fixação	-
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Altura geral	126 mm
Diâmetro geral	130 mm
Cor	WH
Dimensões (altura x largura x profundidade)	126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	2000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	93 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	≥90
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Potência de entrada inicial	21.5 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Código do produto completo	871869685137100
Nome de produto da encomenda	RS741B LED20S/930 PSU-E NB WH
EAN/UPC – Produto	8718696851371
Código de encomenda	910500457642
Código local	910500457642
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Material SAP	910500457642
Peso líquido SAP (peça)	0,760 kg




Desenho dimensional




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Dados fotométricos



IFAS1_RS741B1xLED20S930NB



IFCC1_RS741B1xLED20S930NB



IFPC1_RS741B1xLED20S930NB

