



GreenSpace G5

DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM

Fonte de alimentação com interface DALI - Óptica de alto brilho e alta refletância - Cúpula transparente com tampa branca - 65°

GreenSpace Gen5 é uma nova linha de luminárias de LED descendentes que combina eficiência e conforto com diversidade de produtos e compatibilidade de sistema

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo do feixe da fonte de luz	60 °
Cor da fonte de luz	840
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSD [Fonte de alimentação com interface DALI]
Controlador incluído	Sim
Tipo de ótica	C-H [Óptica de alto brilho e alta refletância]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TW [Cúpula transparente com tampa branca]
Difusão do feixe da luz da luminária	65°
Interface de controle	DALI
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Teste de Glow-wire	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
Marca de inflamabilidade	F [F]
Marca CE	CE
Período de garantia	3 years

Emissão de luz constante	No
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24
Tipo de mecanismo do LED	LED

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Corrente de irrupção	20,4 A
Tempo de irrupção	0,195 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material refletor	Polycarbonate aluminum coated
Material de ótica	PC
Material de lente/tampa ótica	PC
Acabamento da lente/difusor ótico	Matte

GreenSpace G5

Comprimento geral	0 mm
Largura geral	0 mm
Altura geral	100 mm
Diâmetro geral	162 mm
Cor	BW

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP20 [IP20]

Código de proteção mecânica contra impactos IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	1100 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	96 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Cromaticidade inicial	(0.38,0.38) SDCM<5
Potência de entrada inicial	11.5 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	50000 h
Vida útil média L80B50	43000 h
Vida útil média L90B50	20000 h

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	911401581941
Nome de produto da encomenda	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM
Código de encomenda	911401581941
Código local	911401581941
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Material SAP	911401581941
Peso líquido SAP (peça)	0,600 kg



Desenho dimensional



DN39XN GreenSpace G5

